

Изключителни материали за изпъкваща графика.

Нашето широко продуктово портфолио включва разнообразие от модерни фолия, подложки и адхезивни технологии, предназначени за дигитален печат, всички проектирани за качество и дълготрайност. Ще ви помогнем да намерите най-подходящото за вашето приложение и вашия бюджет, така че можете да направите графики, които наистина се открояват.

Препоръчани технологии

- **3M™ Comply™ лепило:** Невидими канали за освобождаване на въздух в лепилото позволяват на задържания въздух да излезе за по-лесна инсталация и гладък завършен вид.
- **Технология 3M™ Controltac™:** Лепилото, активирано чрез натиск, ви позволява да плъзнете графиката в положение, докато не бъде приложен силен натиск, но въпреки това ще се отлепи лесно, ако е необходимо репозициониране.

Гаранция 3M™ MCS™

Тази гаранция обхваща готовата графика, като използва продукти, проектирани и тествани за оптимална съвместимост, производителност и дълготрайност. Това е най-пълната гаранция за графиката в бранша.

IJ20

Краткосрочна, вътрешна и външна промоционална графика. Кратък срок, рекламна графика на закрито и на открито.

IJ35

Плътна фолия за лесна инсталация

IJ35C

Оптимизирана производителност на печат и Comply™ лепило за инсталация без балончета

40C

Окомплектован с технологии с Comply™ и Controltac™ за използване в множество приложения

IJ40

Универсална гама за множество приложения

48

Фолио без PVC за използване в множество приложения

48C

Окомплектован с технологии с Comply™ и Controltac™ за използване в множество приложения

IJ180mC

Най-популярния продукт за облепване на превозни средства с технологии Controltac™ и Comply™.

480mC

Фолио от най-висок клас без PVC, с технологии Controltac™ and Comply™, което може да се разтяга до 150%.

		Промоцион ален	Междинен						Премиум	
Properties		IJ20	IJ35	IJ35C	IJ40	IJ40C	48	48C	IJ180mC	480mC
 Дълготрайност на материала	 Short = up to 1 year Medium = 3 to 7 years Long = more than 7 years	Малка	Средна						Голяма	Голяма
 Стабилност на материала	 Свиване на материала с течение на времето	Значително	Частично						Минимално	Минимално
 Инсталация на материала	 Гъвкавост	Гладки повърхности	Гладки повърхности + леки кривини						Гладки повърхности до сложни кривини	Гладки повърхности до сложни кривини, текстурирани повърхности и дълбоки канали
 Желана Повърхност за печат	 Ниво на блясък (ненапечатано фолио) Гланц, лъскав , матов	Гланц					Мат	Лъскав	Лъскав	
		Мат								
 Ламинат	 Гланц	8008	8508	8508/8038G		8048G			8518	8548
	 Мат	8010	8510	8510M/8040M		8050M			8520	8550
	 Ултра мат	.	.	.		.			8915	.
 Гаранция	★ Basic	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
	★★ Performance Guarantee (PG)	Не	Не	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
	★★★ 3M™ MCS™ Warranty	Не	Не	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
 Инсталация и премахване	 Време за инсталация	Бърза	Бърза	Бърза	Бърза	Най-бърза*	Бърза	Най-бърза*	Най-бърза*	Най-бърза*
	 Разтягане	.						Ниско	Високо	Най-високо
	 Остатъци по повърхността след премахване	Малко	Малко	Много малко**		Много малко**		Много малко**		Много малко**
 Качество на завършения продукт	 Характеризира ли се продуктът с технология за подпомагане на инсталация без балончета?	Не	Не	Да	Не	Да	Не	Да	Да	Да
 Устойчивост	 Устойчиви ползи	.	.	.	.	Материал без PVC със сертификация GREENGUARD Gold***		.	Материал без PVC със сертификация GREENGUARD Gold***	



*** Продукт, сертифициран за ниски химически емисии:
UL.com/GGUL2818

* Материали както с 3M™ Comply™ Adhesive, така и с 3M™ Controltac™ технология | ** Може да изисква топлина и химикали за 100% чисто отстраняване | © 3M 2020
Всички права запазени. 3M, Comply и Controltac са търговски марки на 3M.